

# Pressverbinder Hochspannung ähnlich DIN 46267-2, 120 mm<sup>2</sup> RM/SM, mit Trennsteg

mit Trennsteg für zugentlastete Verbindungen von Mittelspannungskabeln Al mit Kunststoff- und Papierisolation.

Die Pressverbinder sind doppelt beschriftet und können je nach Kabeltyp und Spannungsebene sechskant- oder rundverpresst werden. Durch den Trennsteg wird bei Übergangsverbindungen von kunststoff- auf papierisolierte Kabel ein absoluter Ölstopp erreicht.

**Werkstoff, Oberfläche:**

Al blank



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>305 349 006</b>
<b>Typ</b>	<b>zugentlastet Al</b>
<b>Leiterquerschnitt</b>	(mm <sup>2</sup> ) 120
<b>Durchmesser Leiter</b>	Ø (mm) 14
<b>Werkstoff</b>	Al
<b>Oberfläche</b>	blank
<b>Anzahl Pressungen sechskant hydraulisch</b>	2-2
<b>Anzahl Pressungen sechskant mech.</b>	4-4
<b>Kennzahl rund</b>	20 HR
<b>Kennzahl sechskant</b>	22
<b>Trennsteg</b>	ja

## Abmessungen

<b>Maß D</b>	<b>d (mm)</b>	<b>15</b>
<b>Maß L</b>	<b>(mm)</b>	<b>110</b>