

Kabelschuh Al/Cu, ähnlich DIN 46329, M10, 95 mm² RM/SM + 120 mm² SE

längsdicht für Aluminiumseile RM nach DIN 48201 und Aluminiumleiter RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295. Aluminium-Presshülse entspricht DIN 46329.

Werkstoff, Oberfläche:

Al und Cu blank

Vorteile

- alterungsbeständiger Stromübergang vom Al-Schaft auf die massive Cu-Anschlusslasche
- Angriffsfläche für Elektrolyten mit der Gefahr der Al/Cu-Korrosion ist konstruktionsbedingt minimal
- Längsdichtigkeit des Presskabelschuhs ist konstruktionsbedingt vorhanden.

Sektorleiter SM/SE sind mittels Rundrück-Einsatz rundzudrücken. Massive Al-Leiter RE/SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen. Al-Presskabelschuhe werden mit Presszusatz gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		305 668 013
Leiterquerschnitt RM	(mm ²)	95
Leiterquerschnitt SE	(mm ²)	120
Leiterquerschnitt SM	(mm ²)	95
Durchmesser Bolzenanschluss	(mm)	10
Oberfläche		blank
Kennzahl		22
Werkstoff		Al/Cu