

Hydraulischer Pressenkopf, Typ G06, 850 bar

Hydraulischer Werkzeugkopf 850 bar mit ölverlustlosem Kupplungsstecker für Zweistufen-Hochdruckpumpen ZHP, elektrohydraulische Hochdruckpumpe EHP und Akkuhydraulische Hochdruckpumpe AHP mit Schlauchanschluss (Kupplungsmuffe).



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		305 671 003
Typ		G06
Betriebsdruck	(bar)	850
Nenndruckkraft	(kN)	60
Gewicht	(kg)	3,1
Arbeitshub	(mm)	16
Verpressbarer Leiterquerschnitt Al	(mm ²)	16 - 150
Verpressbarer Leiterquerschnitt Al/St zugfest	(mm ²)	25/4 - 120/20
Verpressbarer Leiterquerschnitt Cu	(mm ²)	6 - 185
verpressbarer Leiterquerschnitt, Al, zugentlastet, max.	(mm ²)	150
verpressbarer Leiterquerschnitt, Al, zugentlastet, min.	(mm ²)	16
verpressbarer Leiterquerschnitt, Al/St, zugfest, max.	(mm ²)	120/20
verpressbarer Leiterquerschnitt, Al/St, zugfest, min.	(mm ²)	25/4
verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugentlastet	(mm ²)	185
verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugentlastet, min.	(mm ²)	6