PFISTERER

Zweistufen-Hochdruckpumpe, frei aufstellbar

mit Pressenkopf Größe III.

Das Hochdruckaggregat mit einem Betriebsdruck von 850 bar, für manuellen Betrieb (Hand- bzw. Fußbetätigung), ist in liegender Bauweise auf einen verzinkten U-Rahmen montiert.
Der Hochdruckschlauch ist mit einer ölverlustlosen Kupplungsmuffe für den Anschluss des Pressenkopfes ausgerüstet. Die Pumpe arbeitet bis zum Pressbeginn mit einem Eilvorschub, d.h. es sind wenige Arbeitshübe notwendig. Ein Überdruckventil schützt die Presse vor Überlastung.
Zwei unterschiedliche Ausführungen **frei aufstellbar** oder **zum Einhängen in eine Arbeitsleiter** sind lieferbar.

Zubehör:
Koffer für Hochdruckpresse
Kontroll-Manometer, 0-1000 bar

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		305 800 010
Betriebsdruck	(bar)	850
Schlauchlänge	(mm)	2000
Gebrauchslage		Frei aufstellbar
Hydrauliköl	(cm^3)	560

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten