

Zweistufen-Hochdruckpumpe, frei aufstellbar, mit Pressenkopf Größe III

Das Hochdruckaggregat mit einem Betriebsdruck von 850 bar, für manuellen Betrieb (Hand- bzw. Fußbetätigung), ist in liegender Bauweise auf einen verzinkten U-Rahmen montiert.

Der Hochdruckschlauch ist mit einer ölverlustlosen Kupplungsmuffe für den Anschluss des Pressenkopfes ausgerüstet. Die Pumpe arbeitet bis zum Pressbeginn mit einem Eilvorschub, d.h. es sind wenige Arbeitshübe notwendig. Ein Überdruckventil schützt die Pumpe und den Pressenkopf vor Überlastung.

Zwei unterschiedliche Ausführungen **frei aufstellbar** oder **zum Einhängen in eine Arbeitsleiter** sind lieferbar.

Zubehör:

- Koffer für Hochdruckpresse
- Kontroll-Manometer, 0-1000 bar



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		305 800 011
Betriebsdruck	(bar)	850
Schlauchlänge	(mm)	3000
Gebrauchslage		Frei aufstellbar
Hydrauliköl	(cm ³)	600
Nenndruckkraft	(kN)	240
Inklusive Pressenkopf		ja