

Pressverbinder Al/Cu, Al 70 mm² RM/SM + 95 mm² SE / Cu 35 mm² RM/SM

mit Trennsteg für zugentlastete Verbindungen von Nieder- und Hochspannungskabeln mit Kunststoff- und Papierisolation.

Die Pressverbinder Al/Cu werden sechskant verpresst. Durch den Trennsteg wird bei Übergangsverbindungen von kunststoff- auf papierisolierte Kabel ein absoluter Ölstopp erreicht.

Werkstoff, Oberfläche:

Al/Cu blank



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	305 817 002
Typ	zugentlastet Al/Cu
Querschnitt Hauptleiter Al RM	(mm ²) 70
Querschnitt Hauptleiter Al SE	(mm ²) 95
Querschnitt Hauptleiter Al SM	(mm ²) 70
Leiterquerschnitt Cu	(mm ²) 35
Leiterdurchmesser Al d1	Ø (mm) 10,5
Leiterdurchmesser Cu d2	Ø (mm) 7,5
Werkstoff	Al/Cu
Oberfläche	blank
Anzahl Pressungen Al mech./hydr., Cu mech./hydr.	6/3, 2/1
Kennzahl Al / Cu	18 / 12
Kennzahl Al	18
Werkzeugnummer Cu	12
Trennsteg	ja

Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	11,2
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	8,25
Maß L	(mm)	93