

Pressverbinder Al/Cu, Al 95 mm² RM/SM + 120 mm² SE / Cu 25 mm² RM/SM

mit Trennsteg für zugentlastete Verbindungen von Nieder- und Hochspannungskabeln mit Kunststoff- und Papierisolation.

Die Pressverbinder Al/Cu werden sechskant verpresst. Durch den Trennsteg wird bei Übergangsverbindungen von kunststoff- auf papierisolierte Kabel ein absoluter Ölstopp erreicht.

Werkstoff, Oberfläche:

Al/Cu blank



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	305 831 002
Typ	zugentlastet Al/Cu
Querschnitt Hauptleiter Al RM	(mm ²) 95
Querschnitt Hauptleiter Al SE	(mm ²) 120
Querschnitt Hauptleiter Al SM	(mm ²) 95
Leiterquerschnitt Cu	(mm ²) 25
Leiterdurchmesser Al d1	Ø (mm) 12,5
Leiterdurchmesser Cu d2	Ø (mm) 6,3
Werkstoff	Al/Cu
Oberfläche	blank
Anzahl Pressungen Al mech./hydr., Cu mech./hydr.	6/3, 2/1
Kennzahl Al / Cu	22 / 10
Kennzahl Al	22
Werkzeugnummer Cu	10
Trennsteg	ja

Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	13,2
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	7
Maß L	(mm)	98