

# Hydraulischer Pressenkopf, Typ 06, 850 bar

Hydraulischer Werkzeugkopf 850 bar mit ölverlustlosem Kupplungsstecker für Zweistufen-Hochdruckpumpen, elektrohydraulische Hochdruckpumpe EHP und Akkuhydraulische Hochdruckpumpe AHP mit Schlauchanschluss (Kupplungsmuffe).



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>305 871 001</b>
<b>Typ</b>		<b>06</b>
<b>Betriebsdruck</b>	(bar)	850
<b>Nenndruckkraft</b>	(kN)	60
<b>Gewicht</b>	(kg)	2,5
<b>Arbeitshub</b>	(mm)	16
<b>Verpressbarer Leiterquerschnitt Al</b>	(mm <sup>2</sup> )	16 - 150
<b>Verpressbarer Leiterquerschnitt Al/St zugfest</b>	(mm <sup>2</sup> )	25/4 - 120/20
<b>Verpressbarer Leiterquerschnitt Cu</b>	(mm <sup>2</sup> )	6 - 185
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Al, zugentlastet, max.</b>	(mm <sup>2</sup> )	150
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Al, zugentlastet, min.</b>	(mm <sup>2</sup> )	16
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Al/St, zugfest, max.</b>	(mm <sup>2</sup> )	120/20
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Al/St, zugfest, min.</b>	(mm <sup>2</sup> )	25/4
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugentlastet</b>	(mm <sup>2</sup> )	185
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugentlastet, min.</b>	(mm <sup>2</sup> )	6