

Pressverbinder Al/Cu, Al 120 mm² RM/SM + 150 mm² SE / Cu 120 mm² RM/SM

mit Trennsteg für zugentlastete Verbindungen von Nieder- und Hochspannungskabeln mit Kunststoff- und Papierisolation.

Die Pressverbinder Al/Cu werden sechskant verpresst. Durch den Trennsteg wird bei Übergangsverbindungen von kunststoff- auf papierisolierte Kabel ein absoluter Ölstopp erreicht.

Werkstoff, Oberfläche:

Al/Cu blank



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	305 877 002	
Typ	zugentlastet Al/Cu	
Querschnitt Hauptleiter Al RM	(mm ²)	120
Querschnitt Hauptleiter Al SE	(mm ²)	150
Querschnitt Hauptleiter Al SM	(mm ²)	120
Leiterquerschnitt Cu	(mm ²)	120
Leiterdurchmesser Al d1	Ø (mm)	14
Leiterdurchmesser Cu d2	Ø (mm)	14
Werkstoff	Al/Cu	
Oberfläche	blank	
Anzahl Pressungen Al mech./hydr., Cu mech./hydr.	6/3, 4/2	
Kennzahl Al / Cu	22 / 20	
Kennzahl Al	22	
Werkzeugnummer Cu	20	
Trennsteg	ja	

Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	14,7
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	15,5
Maß L	(mm)	108