

# Pressverbinder Al/Cu, Al 150 mm<sup>2</sup> RM/SM + 185 mm<sup>2</sup> SE / Cu 120 mm<sup>2</sup> RM/SM

mit Trennsteg für zugentlastete Verbindungen von Nieder- und Hochspannungskabeln mit Kunststoff- und Papierisolation.

Die Pressverbinder Al/Cu werden sechskant verpresst. Durch den Trennsteg wird bei Übergangsverbindungen von kunststoff- auf papierisolierte Kabel ein absoluter Ölstopp erreicht.

**Werkstoff, Oberfläche:**

Al/Cu blank



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>305 881 002</b>	
<b>Typ</b>	<b>zugentlastet Al/Cu</b>	
<b>Querschnitt Hauptleiter Al RM</b>	(mm <sup>2</sup> )	150
<b>Querschnitt Hauptleiter Al SE</b>	(mm <sup>2</sup> )	185
<b>Querschnitt Hauptleiter Al SM</b>	(mm <sup>2</sup> )	150
<b>Leiterquerschnitt Cu</b>	(mm <sup>2</sup> )	120
<b>Leiterdurchmesser Al d1</b>	Ø (mm)	15,8
<b>Leiterdurchmesser Cu d2</b>	Ø (mm)	14
<b>Werkstoff</b>	Al/Cu	
<b>Oberfläche</b>	blank	
<b>Anzahl Pressungen Al mech./hydr., Cu mech./hydr.</b>	6/3, 4/2	
<b>Kennzahl Al / Cu</b>	25 / 20	
<b>Kennzahl Al</b>	25	
<b>Werkzeugnummer Cu</b>	20	
<b>Trennsteg</b>	ja	

## Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	16,3
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	15,5
Maß L	(mm)	120