PFISTERER

# P3EC1 Winkelstecker

*Abbildung kann abweichen.*

## Technische Daten

| Artikelnummer | | 305 990 006 00466 |
|---|---|---|
| Größe | | P3 |
| Ausführung | | Winkelstecker |
| Kodierung | | AF11 |
| Dichtungsdurchmesser | Ø (mm) | 20,3 |
| Leiterquerschnitt / Kabelaufbau | ($mm^2$) | 95 / Klasse 5 / Cu, 120 / Klasse 2 / Cu |
| Nennspannung AC - Effektivwert | (kV) | 4,4 |
| Bemessungsstoßspannung AC | (kV) | 15 (EN 50124-1, Tab. A2) |
| Bemessungsstrom | (A) | 850 (DIN EN 60512-5-2, 20°C) |
| Kurzschlussfestigkeit | (kA / 2 sec) | 16,7 |
| Schutzart | | IP 67 (DIN EN 60529) |
| Betriebstemperatur | (°C) | -40 ... +125 |
| Gewicht | (g) | 929 |
| Flammbeständigkeit | | UNI CEI 11170-3<br>NF F16-101<br>CEN/TS 45545-2 |

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten