

# P3EC1 Winkelstecker



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>305 990 006 00500</b>
<b>Größe</b>		<b>P3</b>
<b>Ausführung</b>		<b>Winkelstecker</b>
<b>Kodierung</b>		<b>AF12</b>
<b>Dichtungsdurchmesser</b>	<b>Ø (mm)</b>	<b>25,5</b>
<b>Leiterquerschnitt / Kabelaufbau</b>	<b>(mm<sup>2</sup>)</b>	<b>185 / Klasse 5 / Cu, 240 / Klasse 2 / Cu</b>
<b>Nennspannung AC - Effektivwert</b>	<b>(kV)</b>	<b>4,4</b>
<b>Bemessungsstoßspannung AC</b>	<b>(kV)</b>	<b>15 (EN 50124-1, Tab. A2)</b>
<b>Bemessungsstrom</b>	<b>(A)</b>	<b>850 (DIN EN 60512-5-2, 20°C)</b>
<b>Kurzschlussfestigkeit</b>	<b>(kA / 2 sec)</b>	<b>16,7</b>
<b>Schutzart</b>		<b>IP 67 (DIN EN 60529)</b>
<b>Betriebstemperatur</b>	<b>(°C)</b>	<b>-40 ... +125</b>
<b>Gewicht</b>	<b>(g)</b>	<b>929</b>
<b>Flammbeständigkeit</b>		<b>UNI CEI 11170-3 NF F16-101 CEN/TS 45545-2</b>