

SCK-Kabelabzweigklemme

für Al- und Cu-4-Leiter-Kabel
(geeignet auch für Al mehrdrähtige Leiter).




Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		330 926 926
Anzahl Adern		4
Querschnitt Hauptleiter Al SE	(mm ²)	150
Querschnitt Hauptleiter Al RM	(mm ²)	120
Querschnitt Hauptleiter Cu RM	(mm ²)	120
Querschnitt Hauptleiter Al SM	(mm ²)	120
Querschnitt Hauptleiter Cu SM	(mm ²)	120
Querschnitt Abzweigleiter	(mm ²)	6 - 50
Hinweis Abzweigleiter		+ 70 SE rundgedrückt
Schlüsselweite für Klemmenkörperschraube SW1		6
Anzugsmoment für Klemmenkörperschraube SW1		auf Block anziehen
Schlüsselweite für Zahnsegmentschraube SW2		5
Anzugsmoment für Zahnsegmentschraube SW2	(Nm)	12
Zahnsegment		Pyramidenzähne
umschriebener Kreisdurchmesser	(mm)	93
passende Muffengarnitur		AM 130/300

Abmessungen

Breite	(mm)	32
--------	------	----