

SCK-Kabelabzweigklemme

für Al- und Cu-4-Leiter-Kabel
(geeignet auch für Al mehrdrähtige Leiter).




Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	331 415 416	
Anzahl Adern		4
Querschnitt Hauptleiter Al SE	(mm ²)	120
Querschnitt Hauptleiter Al RM	(mm ²)	95
Querschnitt Hauptleiter Cu RM	(mm ²)	95
Querschnitt Hauptleiter Al SM	(mm ²)	95
Querschnitt Hauptleiter Cu SM	(mm ²)	95
Querschnitt Abzweigleiter	(mm ²)	6 - 70
Hinweis Abzweigleiter		+ 95 SE rundgedrückt
Schlüsselweite für Klemmenkörperschraube SW1		6
Anzugsmoment für Klemmenkörperschraube SW1		auf Block anziehen
Schlüsselweite für Zahnsegmentschraube SW2		5
Anzugsmoment für Zahnsegmentschraube SW2	(Nm)	12
Zahnsegment		Pyramidenzähne
umschriebener Kreisdurchmesser	(mm)	102
passende Muffengarnitur		AM 130/300

Abmessungen

Breite	(mm)	32
--------	------	----