

Flach-Direkta Anschlussklemme für zwei Leiter

Die universellen Direktanschlussklemmen eignen sich zum Anschluss von Kupfer- und Aluminiumleitern auf Flachschielen.

Eine gute Kontaktgabe und ein geringer Übergangswiderstand sind durch Rillungen an der Klemmenunterseite sowie im Leiterkanal gewährleistet. Gleichzeitig erweist sich die Rillung am Unterteil als sicherer Verdrehungsschutz beim Montieren der Klemme.

Die Flach-Direkta-Klemmen sind zum Einsatz an Hausanschlusskästen, Kabelverteilerschränken, Schaltgeräten, Stationsverteiler-Tafeln, Maschinen und Motoren bestimmt.

Die Doppelanschlussklemmen sind für Unterverteiler, oberirdische Muffen oder Trennschränke mit mehreren Abgängen vorgesehen.

Diese Flach-Direkta Anschlussklemme ist mit einer Sechskantmutter und einer zusätzlichen Scheibe zum Kontern ausgestattet.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		331 584 001
Anzahl Leiter		2
Leiterquerschnitte	(mm ²)	16 - 35 RE/RM/SM + 50 SE
Schraube		M8

Abmessungen

Länge	(mm)	34
Breite	(mm)	18
Höhe	(mm)	26