

2DIREKT Zweileiter-Transformatoren-Anschlussklemme

für Anschlussbolzen nach DIN EN 50386.

Zum **waagerechten** oder **senkrechten** Anschluss von Cu- oder Al-Kabeln an die Sekundärseite von Verteilungstransformatoren, mit Bolzenanschlüssen nach DIN EN 50386 (1 kV).

2DIREKT-Anschlussklemmen sind typgeprüft nach IEC 61238 mit Cu-Kabeln, 240 mm².

Material:

Körper: hochfeste Al-Legierung, galvanisch verzinkt
Schrauben: Stahl, zinkbasierte Beschichtung

SW 8 für Druckschraube, 55 Nm.

SW 6 für Zylinderschraube, 25 Nm.

Andere Varianten auf Anfrage.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		331 746 007
Anzahl Leiter		2
Anschlussmöglichkeit		waagrecht, senkrecht
Leiterquerschnitte	(mm ²)	35 - 240
Leiterbauart		RM feindrätig, RM, SM
Bolzenanschluss	(mm)	M20 x 1,5
Trafo-Größe	(kVA)	250/400
Max. Strom	(A)	630
Erdungsmöglichkeit		ja
Min. Kerzenabstand	(mm)	93

Abmessungen

Länge	(mm)	70
Breite	(mm)	64
Höhe	(mm)	34