

## ISICOMPACT multi

Die ISICOMPACT Produktfamilie ist die Antwort von PFISTERER - dem Erfinder der Mehrleiter-Kabelabzweigtechnik - auf die modernen Arbeitsstandards und prädestiniert für das Arbeiten unter Spannung (AuS).

Die patentierte Konstruktion bietet gegenüber konventionellen Klemmringen nachfolgende Vorteile:

- Einschrauben-Lösung mit eingebautem "Drehmomentschlüssel"
- IP2X Berührungsschutz in allen Montageschritten gegen elektrische Gefährdung
- Abisolieren der Abzweigleiter entfällt
- Abzweigleiter werden eingelegt, ein umständliches Einfädeln von vorn entfällt
- federnde Druckplatten gewährleisten eine kontinuierliche Kontaktkraft
- Reduzierte Variantenvielfalt durch große Anwendungsbereiche
- Kompakte Bauformen
- geeignet für alle Kabellertypen (EN 60228 - N(A)YY, N(A)2XY, N(A)KBA, N(A)Y2Y, N(A)2X2Y)



Abbildung kann abweichen.

ISICOMPACTmulti - der Alleskönner vereint mit 2 blauen und 2 weißen Querkeilen die Varianten ISICOMPACT S, M und 3 1/2 in einer einzigen Klemme und bietet damit maximale Flexibilität bei geringster Variantenvielfalt. Keine Klemme am Markt beherrscht einen größeren Querschnittsbereich als die ISICOMPACTmulti.

\*Bei 150 mm<sup>2</sup> RM Hauptleitern sind nur 6 - 25 mm<sup>2</sup> SE/SM, 6 - 35 mm<sup>2</sup> RM und 6 - 50 mm<sup>2</sup> RE als Abzweig möglich.

### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>331 896 031</b>
<b>Anzahl Adern</b>		<b>3 1/2 oder 4</b>
<b>Querschnitt Hauptleiter Al RE</b>	(mm <sup>2</sup> )	4 x 35 - 150
<b>Querschnitt Hauptleiter Cu RE</b>	(mm <sup>2</sup> )	4 x 35 - 150
<b>Querschnitt Hauptleiter Al SE</b>	(mm <sup>2</sup> )	4 x 50 - 185
<b>Querschnitt Hauptleiter Al RM</b>	(mm <sup>2</sup> )	4 x 25 - 150, 3 x 70/35 - 150/70 + 150/95*
<b>Querschnitt Hauptleiter Cu RM</b>	(mm <sup>2</sup> )	4 x 25 - 150, 3 x 70/35 - 150/70 + 150/95*
<b>Querschnitt Hauptleiter Al SM</b>	(mm <sup>2</sup> )	4 x 35 - 150, 3 x 70/35 - 150/70 + 150/95
<b>Querschnitt Hauptleiter Cu SM</b>	(mm <sup>2</sup> )	4 x 35 - 150, 3 x 70/35 - 150/70 + 150/95
<b>Querschnitt Abzweigleiter</b>	(mm <sup>2</sup> )	6 - 50 + 70 SE*

<b>Artikelnummer</b>		<b>331 896 031</b>
<b>Schlüsselweite</b>	<b>(SW)</b>	<b>13</b>
<b>umschriebener Kreisdurchmesser</b>	<b>(mm)</b>	<b>85 - 110</b>
<b>Schraubenlänge</b>	<b>(mm)</b>	<b>130</b>
<b>passende Muffengarnitur</b>		<b>AM 130/300, AM 140/420N, AM 140/420K</b>