PFISTERER

Abzweigklemme für isolierte Freileitungen

Klemme aus Kunststoff mit eingelegten Kontaktplatten für Montage unter Spannung.
Beim Anziehen der Schrauben durchdringen Zähne an den Kontaktplatten die Isolation und stellen dauerstromfesten Kontakt her. Die Leiter werden nicht abisoliert. Abdeckungen für die Klemmkanäle decken die Leiterenden gegen die Außenkante der Klemme ab. Nicht benötigte Abdeckungen können sauber herausgebrochen werden.

Geeignet für Al und Cu im Haupt- und Abzweigleiter.

Material:

- Kontaktplatten: Cu-Legierung
- Körper: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Druckplatte und Schrauben: Stahl, feuerverzinkt

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		332 292 002
Querschnitt Hauptleiter RM	(mm^2)	35 - 95
Querschnitt Abzweigleiter RM	(mm^2)	6 - 70
Abdeckungen Abzweig		2
Anzahl Schrauben		1
Schraube		M8
Drehmoment	(Nm)	22

Abmessungen

Länge	(mm)	50
Breite	(mm)	51
Höhe	(mm)	71

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten