

Verbindungsklemme Al mit Trennsteg

für Cu- und Al-Leiter.

Zur Herstellung von Verbindungen speziell für Schumpftechnik entwickelt.

Material:

Al-Legierung (AlMgSi), blank

Schrauben: Messing (CuZn), galvanisch Sn



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		332 312 003
Leiterquerschnitt Al RE	(mm ²)	35 - 150
Leiterquerschnitt Al RM	(mm ²)	35 - 150
Leiterquerschnitt Al SE	(mm ²)	35 - 150
Leiterquerschnitt Al SM	(mm ²)	35 - 120
Leiterquerschnitt Cu RE	(mm ²)	35 - 150
Leiterquerschnitt Cu RM	(mm ²)	35 - 150
Leiterquerschnitt Cu SM	(mm ²)	35 - 120
Abreißkopf		nein
Anzahl Schrauben		2
Drehmoment	(Nm)	25
Oberfläche		blank
Schlüsselweite Schraube		SW 6
Schraubentyp		Stiftschraube
Sichtloch		nein
Trennsteg		ja
Verpackungseinheit		STK

Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	28
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	18,5
Maß L	(mm)	70