

Verbindungsklemme Al mit Trennsteg

für Cu- und Al-Leiter.

Zur Herstellung von Verbindungen speziell für Schumpftechnik entwickelt.

Material:

Al-Legierung (AlMgSi), blank

Schrauben: Messing (CuZn), galvanisch Sn



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		332 373 002
Leiterquerschnitt Al RE	(mm ²)	6 - 95
Leiterquerschnitt Al RM	(mm ²)	25 - 95
Leiterquerschnitt Al SE	(mm ²)	6 - 95
Leiterquerschnitt Al SM	(mm ²)	25 - 70
Leiterquerschnitt Cu RE	(mm ²)	6 - 95
Leiterquerschnitt Cu RM	(mm ²)	25 - 95
Leiterquerschnitt Cu SM	(mm ²)	25 - 70
Abreißkopf		nein
Anzahl Schrauben		2
Drehmoment	(Nm)	12
Oberfläche		blank
Schlüsselweite Schraube		SW 5
Schraubentyp		Stiftschraube
Sichtloch		nein
Trennsteg		ja
Verpackungseinheit		STK

Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	25
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	14
Maß L	(mm)	55