

1 kV Gießharzmuffenset 130/300 für 4-Leiter Kabel inklusive Schraub-Compakt-Klemme (SCK) 330 407 001



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		332 407 013
Hauptkabeldurchmesser max.	(mm)	50
Anzahl Adern Hauptkabel		4
Querschnitt Hauptleiter Al RE	(mm ²)	35 - 50
Querschnitt Hauptleiter Cu RE	(mm ²)	35
Querschnitt Hauptleiter Al RM	(mm ²)	35 - 50
Querschnitt Hauptleiter Cu RM	(mm ²)	35 - 50
Querschnitt Hauptleiter Al SE	(mm ²)	50 - 70
Querschnitt Hauptleiter Al SM	(mm ²)	35 - 50
Querschnitt Hauptleiter Cu SM	(mm ²)	35 - 50
Abzweigkabeldurchmesser max.	(mm)	32
Querschnitt Abzweigleiter	(mm ²)	6 - 50 + 70SE
geeignet für Kabeltypen		N(A)2XY, N(A)2X2Y, N(A)YY, N(A)Y2Y
Klemmring		330407001
Durchmesser Kernlochbohrung Klemmring	(mm)	9,6
Muffentyp		130/300
Schalen-Material		Polycarbonat

Artikelnummer	332 407 013
Gießharztyp	KP-PUR 2000
Gießharzgebinde	Dosen
Gießharzmenge	(l) 2,1

Abmessungen

Muffenkorpus-Durchmesser	(mm)	130
Außenlänge	(mm)	300
Innenlänge	(mm)	235