

1 kV Gießharzmuffenset 130/300 für 3½-Leiter Kabel inklusive ISICOMPACT Kabelabzweigklemme 331 896 021

*Bei 150 mm² RM Hauptleitern sind nur 6 - 25 mm²
SE/SM, 6 - 35 mm² RM und 6 - 50 mm² RE als Abzweig
möglich.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		332 407 107
Hauptkabeldurchmesser max.	(mm)	50
Anzahl Adern Hauptkabel		3 1/2
Querschnitt Hauptleiter Al RM	(mm ²)	70/35 - 150/70 (95)*
Querschnitt Hauptleiter Cu RM	(mm ²)	70/35 - 150/70 (95)*
Querschnitt Hauptleiter Al SM	(mm ²)	70/35 - 150/70 (95)
Querschnitt Hauptleiter Cu SM	(mm ²)	70/35 - 150/70 (95)
Abzweigkabeldurchmesser max.	(mm)	32
Querschnitt Abzweigleiter	(mm ²)	6 - 50 + 70SE*
geeignet für Kabeltypen		N(A)2XY, N(A)2X2Y, N(A)YY, N(A)Y2Y
Klemmring		331896021
Muffentyp		130/300
Schalen-Material		Polycarbonat
Gießharztyp		KP-PUR 2000
Gießharzgebinde		Mischbeutel
Gießharzmenge	(l)	2,1

Abmessungen

Muffenkorpus-Durchmesser	(mm)	130
Außenlänge	(mm)	300
Innenlänge	(mm)	235