

# Abzweigmuffe AM 130/300

Hauptkabel: 4 x 16 - 185 mm<sup>2</sup>, max. Ø 50 mm

Abzweigkabel: 4 x 16 - 70 mm<sup>2</sup>, max. Ø 32 mm



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

|                                  |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Artikelnummer</b>             |                    | <b>332 407 532</b> |
| <b>Querschnitt Hauptleiter</b>   | (mm <sup>2</sup> ) | 16 - 185           |
| <b>Querschnitt Abzweigleiter</b> | (mm <sup>2</sup> ) | 16 - 70            |
| <b>Muffentyp</b>                 |                    | 130/300            |
| <b>Schalen-Material</b>          |                    | Polycarbonat       |
| <b>Gießharztyp</b>               |                    | KP-PUR 2000        |
| <b>Gießharzgebinde</b>           |                    | Mischbeutel        |
| <b>Gießharzmenge</b>             | (l)                | 2,1                |

## Abmessungen

|                                 |      |     |
|---------------------------------|------|-----|
| <b>Muffenkörper-Durchmesser</b> | (mm) | 130 |
| <b>Außenlänge</b>               | (mm) | 300 |
| <b>Innenlänge</b>               | (mm) | 235 |