

1 kV Gießharzmuffenset 130/300 für 4-Leiter Kabel inklusive ISICOMPACT Kabelabzweigklemme 331 896 011

gemäß E.ON CZ Spezifikation.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		332 409 402
Hauptkabeldurchmesser max.	(mm)	50
Anzahl Adern Hauptkabel		4
Querschnitt Hauptleiter Al RE	(mm ²)	35 - 95
Querschnitt Hauptleiter Cu RE	(mm ²)	35 - 95
Querschnitt Hauptleiter Al RM	(mm ²)	25 - 95
Querschnitt Hauptleiter Cu RM	(mm ²)	25 - 95
Querschnitt Hauptleiter Al SE	(mm ²)	35 - 95
Querschnitt Hauptleiter Al SM	(mm ²)	35 - 95
Querschnitt Hauptleiter Cu SM	(mm ²)	35 - 95
Abzweigkabeldurchmesser max.	(mm)	32
Querschnitt Abzweigleiter	(mm ²)	6 - 50 + 70 SE
geeignet für Kabeltypen		N(A)2XY, N(A)2X2Y, N(A)YY, N(A)Y2Y
Klemmring		331896011
Muffentyp		130/300
Schalen-Material		Polycarbonat
Gießharztyp		KP-FILL BRH

Artikelnummer	332 409 402	
Gießharzgebinde	Mischbeutel	
Gießharzmenge	(l)	2,1

Abmessungen

Muffenkorpus-Durchmesser	(mm)	130
Außenlänge	(mm)	300
Innenlänge	(mm)	235