

# Verbindungsklemme Al mit Trennsteg

für Cu- und Al-Leiter.

Zur Herstellung von Verbindungen speziell für Schrumpftechnik entwickelt.

**Material:**

Al-Legierung (AlMgSi), blank

Schrauben: Messing (CuZn), galvanisch Sn



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>332 441 001</b>
Leiterquerschnitt Al RE	(mm <sup>2</sup> )	4 - 35
Leiterquerschnitt Al RM	(mm <sup>2</sup> )	4 - 35
Leiterquerschnitt Al SE	(mm <sup>2</sup> )	4 - 35
Leiterquerschnitt Cu RE	(mm <sup>2</sup> )	4 - 35
Leiterquerschnitt Cu RM	(mm <sup>2</sup> )	4 - 35
Abreißkopf		nein
Anzahl Schrauben		2
Drehmoment	(Nm)	7
Oberfläche		blank
Schlüsselweite Schraube		SW 4
Schraubentyp		Stiftschraube
Sichtloch		nein
Trennsteg		ja
Verpackungseinheit		STK

## Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	14
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	8
Maß L	(mm)	40