PFISTERER

ISICONNECTA 25 -150 Cu, 50 Al RE/SE + 70-150 Al + 185 SE

Isolierter Schraubverbinder für Niederspannungskabel mit isolationsdurchdringender Kontaktgeometrie.
Die Schraubenkonstruktion gewährleistet, dass der Leiter während der Montage nicht beschädigt wird. Der Verbinder ist so gestaltet, dass nach dem Einlegen der Leiter ein Berührschutz nach IP1X gegeben ist und auch keine Kurzschlussgefahr besteht.

Vorteile:

- Kein Abisolieren der Einzeladern
- Berührschutz gemäß IP1X nach dem Einlegen der Leiter
- Einfache, sichere Montage
- Elektrisch und mechanisch geprüft nach IEC 61238-1
- Optimal einsetzbar mit Gießharz-, Spritz- und Warmschrumpfmuffen

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		332 710 001
Leiterquerschnitt Al RE	(mm^2)	50 - 150
Leiterquerschnitt Al RM	(mm^2)	70 - 150
Leiterquerschnitt Al SE	(mm^2)	50 - 185
Leiterquerschnitt Al SM	(mm^2)	70 - 150
Leiterquerschnitt Cu RE	(mm^2)	25 - 150
Leiterquerschnitt Cu RM	(mm^2)	25 - 150
Leiterquerschnitt Cu SM	(mm^2)	25 - 150
Sichtloch		ja
Anzahl Schrauben		4
Schlüsselweite Schraube		SW 6
Schraubentyp		Klemmschraube
Drehmoment	(Nm)	20
Oberfläche		verzinnt

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

Abmessungen

Länge	**(mm)**	**115**
Breite	**(mm)**	**40**
Höhe	**(mm)**	**53**
Leiterbohrung	**Ø (mm)**	**26 / 19**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten