

ISICONNECTA 25 - 150 Cu, 50 Al RE/SE + 70-150 Al + 185 SE

Isolierter Schraubverbinder für Niederspannungskabel mit isolationsdurchdringender Kontaktgeometrie. Die Schraubenkonstruktion gewährleistet, dass der Leiter während der Montage nicht beschädigt wird. Der Verbinder ist so gestaltet, dass nach dem Einlegen der Leiter ein Berührungsschutz nach IP1X gegeben ist und auch keine Kurzschlussgefahr besteht.

Vorteile:

- Kein Abisolieren der Einzeladern
- Berührungsschutz gemäß IP1X nach dem Einlegen der Leiter
- Einfache, sichere Montage
- Elektrisch und mechanisch geprüft nach IEC 61238-1
- Optimal einsetzbar mit Gießharz-, Spritz- und Warmschrumpfmuffen



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		332 710 001
Leiterquerschnitt Al RE	(mm ²)	50 - 150
Leiterquerschnitt Al RM	(mm ²)	70 - 150
Leiterquerschnitt Al SE	(mm ²)	50 - 185
Leiterquerschnitt Al SM	(mm ²)	70 - 150
Leiterquerschnitt Cu RE	(mm ²)	25 - 150
Leiterquerschnitt Cu RM	(mm ²)	25 - 150
Leiterquerschnitt Cu SM	(mm ²)	25 - 150
Anzahl Schrauben		4
Drehmoment	(Nm)	20
Oberfläche		verzinkt
Schlüsselweite Schraube		SW 6
Schraubentyp		Klemmschraube
Sichtloch		ja

Abmessungen

Länge	(mm)	115
Breite	(mm)	40
Höhe	(mm)	53
Leiterbohrung	Ø (mm)	26 / 19