PFISTERER

Einleiter-Kaltschrumpf-Hybrid-Muffe, 36/42 kV, 25-95 mm², ohne Schraubverbinder

für XLPE Kabel mit Kupferdraht-Schirm.

Material:

- strapazierfähiges Silikonkautschuk

Vorteile:

- Zuverlässiges Kontaktieren aller Leiter
- Optimale Kontaktkraft für alle Leiter
- Keine Beschädigung von Einzelleitern
- Montage mit Standardwerkzeug
- Hervorragende Isolation
- Großer Einsatzbereich
- Geprüft nach HD 629

Lieferumfang:

- Kaltschrumpfende Muffenkörper mit integrierten Elektroden zur Feldsteuerung
- Schirmanschlusskomponenten
- Warmschrumpfende Außenmantelschläuche
- Reinigungstücher, Schmirgelpapier, Kontaktfett, etc.

Achtung:
Der Schraubverbinder ist **nicht** im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		332 730 300
Bezeichnung		PCHJ 36-42/25-95-1
Kabelquerschnitt bei 36 kV	(mm²)	25 - 95
Kabelquerschnitt bei 42 kV	(mm²)	25 - 95
Isolationsdurchmesser min.	(mm)	20,8
Isolationsdurchmesser max.	(mm)	36,0
Empfohlener Schraubverbinder		332 601 122
Inklusive Schraubverbinder		nein

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten