

Einleiter-Innenraum-Kaltschrumpf- Endverschluss, 12/24 kV, 25-95 mm², ohne Schraubkabelschuh

für XLPE Kabel mit Kupferdraht-Schirm.

Material:

- Silikon

Vorteile:

- Zuverlässiges Kontaktieren aller Leiter
- Optimale Kontaktkraft für alle Leiter
- Keine Beschädigung von Einzelleitern
- Hervorragende Isolation
- Selbstreinigend und wartungsfrei
- Großer Einsatzbereich
- Geprüft nach HD 629.1 S2

Achtung:

Der Kabelschuh ist **nicht** im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		332 731 100
Bezeichnung		PCIT 12-24/25-95-1
Einsatzort		Innenraum
Kabelquerschnitt bei 12 kV	(mm ²)	35 - 95
Kabelquerschnitt bei 24 kV	(mm ²)	25 - 95
Empfohlener Kabelschuh		332 604 012
Inklusive Kabelschuh		nein
Kaltschrumpfkörper-Typ		CTSA
Min. Durchmesser Isolation / Kabelschuh	(mm)	13,8
Max. Durchmesser Isolation / Kabelschuh	(mm)	27
Max. Breite der Lasche	(mm)	30
Anzahl Schirme		3

Abmessungen

Kriechweglänge C, +/- 20 mm	(mm)	389
Endverschlusslänge L, +/- 10 mm	(mm)	305
Innendurchmesser Körper D1, +/- 1mm	(mm)	12
Innendurchmesser Spirale D2, +/- 2 mm	(mm)	35
Schirmdurchmesser D3, +/- 5 mm	(mm)	62