

Einleiter-Innenraum-Kaltschrumpf- Endverschluss, 36/42 kV, 25-95 mm², ohne Schraubkabelschuh

für XLPE Kabel mit Kupferdraht-Schirm.

Material:

- Silikon

Vorteile:

- Zuverlässiges Kontaktieren aller Leiter
- Optimale Kontaktkraft für alle Leiter
- Keine Beschädigung von Einzelleitern
- Hervorragende Isolation
- Selbstreinigend und wartungsfrei
- Großer Einsatzbereich
- Geprüft nach HD 629.1 S2

Achtung:

Der Kabelschuh ist **nicht** im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.




Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		332 731 300
Bezeichnung		PCIT 36-42/25-95-1
Einsatzort		Innenraum
Kabelquerschnitt bei 36 kV	(mm ²)	35 - 95
Kabelquerschnitt bei 42 kV	(mm ²)	25 - 95
Empfohlener Kabelschuh		332 604 012
Inklusive Kabelschuh		nein
Kaltschrumpfkörper-Typ		CTSB
Min. Durchmesser Isolation / Kabelschuh	(mm)	20,8
Max. Durchmesser Isolation / Kabelschuh	(mm)	36
Max. Breite der Lasche	(mm)	40
Anzahl Schirme		3

Abmessungen

Kriechweglänge C, +/- 20 mm	(mm)	580
Endverschlusslänge L, +/- 10 mm	(mm)	390
Innendurchmesser Körper D1, +/- 1mm	(mm)	16
Innendurchmesser Spirale D2, +/- 2 mm	(mm)	50
Schirmdurchmesser D3, +/- 5 mm	(mm)	100