

Set: 1 kV Verbindungsmuffe mit 4 Stück Schraubverbinder 332710040, 4-adrig, PVC/XLPE 35 Cu + 50-120 + 150 SE, Parkposition

Diese Verbindungsmuffe, angelehnt an DIN SPEC 47640, inklusive isolierter Schraubverbinder ist für die Herstellung einer Verbindung von Kabeln mit PVC- bzw. XLPE-Isolierung für Niederspannungsanwendungen bis 1 kV geeignet.

Sie ist auch für Arbeiten unter Spannung (AuS) unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften geeignet.

D_{AS} = Durchmesser Außenschlauch

D_{IS} = Durchmesser Innenschlauch

L_{AS} = Länge Außenschlauch

L_{IS} = Länge Innenschlauch



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	332 818 740
Anzahl Leiter	4
Anzahl Schraubverbinder	4
Leiterquerschnitt	(mm ²) 35 Cu + 50 - 120 + 150 SE
Nr. LV-Schraubverbinder	332 710 040
mit Parkposition	ja
Abreißschrauben	ja

Abmessungen

Muffendurchmesser außen	D_{AS} Ø (mm)	115/23
Muffendurchmesser innen	D_{IS} Ø mm	51/8
Muffenlänge	L_{AS} (mm)	960
Muffenlänge innen	L_{IS} Ø mm	244