PFISTERER

1 kV Verbindungsmuffe für Schraubverbinder, 4-adrig VPE/PVC 35-150 DIN SPEC 47640, Parkposition

Konform zu DIN SPEC 47640.

für Nennspannung U_0/U = 0,6/1 kV

D_{AS} = Durchmesser Außenschlauch
D_{IS} = Durchmesser Innenschlauch
D_H = Hüllkreis
L_{AS} = Länge Außenschlauch
L_{IS} = Länge Innenschlauch

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		**333 111 114**
Anzahl Leiter		**4**
Leiterquerschnitt	**(mm^2)**	**35 - 150**
Nennspannung	**U_o / U (kV)**	**0,6/1**
mit Parkposition		**ja**

Abmessungen

Muffendurchmesser außen	**D_{AS} Ø (mm)**	**105/25**
Muffendurchmesser innen	**D_{IS} Ø mm**	**33/8**
Muffenlänge	**L_{AS} (mm)**	**890**
Muffenlänge innen	**L_{IS} Ø mm**	**250**
Verbinder Hüllkreis	**D_H (mm)**	**36**
Verbinderdurchmesser	**D Ø (mm)**	**32**
Verbinderlänge	**(mm)**	**80**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten