

# T-Bolzen, gerade, mit Außengewinde

Für den definierten und sicheren Anlegepunkt für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen führt PFISTERER ein Sortiment sowohl an Erdungs- als auch Phasenfestpunkten. Spezielle Phasenfestpunkte auf Anfrage.

## Maximales Anziehdrehmoment:

- M10: 33 Nm
- M12: 56 Nm
- M16: 135 Nm

Nach DIN 48088 Teil 1



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>360 372 001</b>
<b>Ausführung</b>		<b>gerade</b>
<b>Max. anzuschliessender Seilquerschnitt</b>	(mm <sup>2</sup> )	120
<b>Max. Kurzschlussstrom</b>	I <sub>k</sub> 1 s (A)	23700
<b>Gewinde</b>		<b>M12</b>
<b>Gewindelänge</b>	(mm)	28
<b>Durchmesser</b>	(mm)	15
<b>Bolzenlänge</b>	(mm)	28
<b>Gewindebolzen d x l</b>	d x l (mm)	<b>M12 x 28</b>
<b>Gewicht</b>	(g)	200
<b>max. Anziehdrehmoment</b>	(Nm)	56

## Abmessungen

<b>Breite</b>	(mm)	30
---------------	------	----