

# T-Bolzen, gerade, mit Außengewinde

Für den definierten und sicheren Anlegepunkt für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen führt PFISTERER ein Sortiment sowohl an Erdungs- als auch Phasenfestpunkten. Spezielle Phasenfestpunkte auf Anfrage.

## Maximales Anziehdrehmoment:

- M10: 33 Nm
- M12: 56 Nm
- M16: 135 Nm

Nach DIN 48088 Teil 1



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>360 372 002</b>	
<b>Ausführung</b>	gerade	
<b>Max. anzuschliessender Seilquerschnitt</b>	(mm <sup>2</sup> )	120
<b>Max. Kurzschlussstrom</b>	$I_k$ 1 s (A)	23700
<b>Gewinde</b>	M12	
<b>Gewindelänge</b>	(mm)	48
<b>Durchmesser</b>	(mm)	15
<b>Bolzenlänge</b>	(mm)	48
<b>Gewindebolzen d x l</b>	d x l (mm)	M12 x 48
<b>Gewicht</b>	(g)	210
<b>max. Anziehdrehmoment</b>	(Nm)	56

## Abmessungen

<b>Breite</b>	(mm)	30
---------------	------	----