

# Kugelbolzen

Für den definierten und sicheren Anlegepunkt für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen führt PFISTERER ein Sortiment sowohl an Erdungs- als auch Phasenfestpunkten. Spezielle Phasenfestpunkte auf Anfrage.

## Maximales Anziehdrehmoment:

- M10: 33 Nm
- M12: 56 Nm
- M16: 135 Nm

Nach DIN 48088 Teil 1



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>360 382 004</b>	
<b>Ausführung</b>	<b>gerade</b>	
<b>Max. anzuschliessender Seilquerschnitt</b>	(mm <sup>2</sup> )	120
<b>Max. Kurzschlussstrom</b>	$I_k$ 1 s (A)	23700
<b>Gewinde</b>	M12	
<b>Gewindelänge</b>	(mm)	28
<b>Schlüsselweite</b>	(SW)	22
<b>Durchmesser</b>	(mm)	20
<b>Bolzenlänge</b>	(mm)	28
<b>Gewindebolzen d x l</b>	d x l (mm)	M12 x 28
<b>Gewicht</b>	(g)	250
<b>für Phasenanschlussklemme</b>	360 330 002	
<b>max. Anziehdrehmoment</b>	(Nm)	56