

# Kugelbolzen

Für den definierten und sicheren Anlegepunkt für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen führt PFISTERER ein Sortiment sowohl an Erdungs- als auch Phasenfestpunkten. Spezielle Phasenfestpunkte auf Anfrage.

## Maximales Anziehdrehmoment:

- M10: 33 Nm
- M12: 56 Nm
- M16: 135 Nm

Nach DIN 48088 Teil 1



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>360 784 001</b>
<b>Ausführung</b>		gewinkelt
<b>Max. anzuschliessender Seilquerschnitt</b>	(mm <sup>2</sup> )	70
<b>Max. Kurzschlussstrom</b>	I <sub>k</sub> 1 s (A)	13800
<b>Gewinde</b>		M12
<b>Gewindelänge</b>	(mm)	38
<b>Schlüsselweite</b>	(SW)	24
<b>Durchmesser</b>	(mm)	20
<b>Winkel</b>		45°
<b>Bolzenlänge</b>	(mm)	38
<b>Gewindebolzen d x l</b>	d x l (mm)	M12 x 38
<b>Gewicht</b>	(g)	210
<b>für Phasenanschlussklemme</b>		360 330 002
<b>max. Anziehdrehmoment</b>	(Nm)	56