PFISTERER

Fahrdraht-Erdungsklemme P50D

Diese Fahrdraht-Erdungsklemme hat einen vorderseitigen, verdrehungssicheren Erdungsseilanschluss. Der Bügel und das Druckstück sind mit fein gezahnter Rillung versehen und gewährleisten auch bei korrodierten Leitungsseilen einen sicheren elektrischen Kontakt und einen festen mechanischen Halt.

Technische Beschreibung:

- Klemmbereich 4,5 – 35 mm
- Mit Antastbügel zur Spannungsfreiheitsprüfung nach bahninternen Vorgaben

Material:

- Klemme und Druckstück aus AlMgSi (Al-Legierung)
- Spindel aus rostfreiem Stahl A2
- Anschlussschraube Stahl A2

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		363 418 003
Anwendungsbereich		Bahnanwendung
Typ		P50D
Max. anzuschliessender Seilquerschnitt	(mm^2)	150
Max. Kurzschlussstrom	I_K 1s (kA)	29,6
Fahrdraht	(mm^2)	4,5 - 35
Klemmweite	(mm)	4,5 - 35
Klemmbreite	(mm)	34
Gewicht	(g)	815
Bemerkung		mit Antastbügel

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten