

Isolierstange

Diese Isolierstange ist zur Verwendung in **Anlagen** mit Nennspannungen **bis 30 kV** geeignet. Sie besteht aus Handhabe, Handschutzscheibe, Isolierteil, Grenzscheibe (rot) und Aufnahmekopf.

Technische Beschreibung:

- Aufnahmekopf mit Rollenverriegelung
- Geeignet für Innenanlagen und im Freien (nicht bei Niederschlag)
- Roter Ring als sichtbare Begrenzung der Eintauchtiefe
- Begrenzungsscheibe als Übergreifschutz
- Isolierstangen aus glasfaserverstärktem Polyesterrohr in gelber Farbe



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

| | | |
|---|----------------------|----|
| Artikelnummer | 363 810 811 | |
| Ausführung | Isolierstange | |
| Nennspannung | U _n (kV) | 30 |
| Bemessungsspannung U_r | U _r (kV) | 36 |
| max. zulässiges Gewicht | (kg) | 20 |

Abmessungen

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|------|
| Gesamtlänge | L _G (mm) | 1538 |
| Transportlänge | (mm) | 1538 |
| Länge des Isolierteils | L _I (mm) | 525 |
| Länge der Handhabe | L _H (mm) | 605 |
| Durchmesser des Isolierteils | d (mm) | 33 |