

# Isolierstange

Diese Isolierstange ist zur Verwendung in **Anlagen** mit Nennspannungen **bis 30 kV** geeignet. Sie besteht aus Handhabe, Handschutzscheibe, Isolierteil, Grenzscheibe (rot) und Aufnahmekopf.

## Technische Beschreibung:

- Aufnahmekopf mit Rollenverriegelung
- Geeignet für Innenanlagen und im Freien (nicht bei Niederschlag)
- Roter Ring als sichtbare Begrenzung der Eintauchtiefe
- Begrenzungsscheibe als Übergreifschutz
- Isolierstangen aus glasfaserverstärktem Polyesterrohr in gelber Farbe



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

Artikelnummer	363 810 812	
Ausführung	Isolierstange	
Nennspannung	U <sub>n</sub> (kV)	30
Bemessungsspannung U <sub>r</sub>	U <sub>r</sub> (kV)	36
max. zulässiges Gewicht	(kg)	20

## Abmessungen

Gesamtlänge	L <sub>G</sub> (mm)	2038
Transportlänge	(mm)	2038
Länge des Isolierteils	L <sub>I</sub> (mm)	525
Länge der Handhabe	L <sub>H</sub> (mm)	705
Durchmesser des Isolierteils	d (mm)	33