PFISTERER

Isolierstange

Diese Isolierstange ist zur Verwendung in **Anlagen** mit Nennspannungen **bis 110 kV** geeignet. Sie besteht aus Handhabe, Handschutzscheibe, Isolierteil, Grenzscheibe (rot) und Aufnahmekopf.

Technische Beschreibung:

- Aufnahmekopf mit Rollenverriegelung
- Geeignet für Innenanlagen und im Freien (nicht bei Niederschlag)
- Roter Ring als sichtbare Begrenzung der Eintauchtiefe
- Begrenzungsscheibe als Übergreifschutz
- Isolierstangen aus glasfaserverstärktem Polyesterrohr in gelber Farbe

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		**363 810 816**
Ausführung		**Isolierstange**
Nennspannung	**U_n (kV)**	**110**
Bemessungsspannung U_r	**U_r (kV)**	**123**

Abmessungen

Gesamtlänge	**L_G (mm)**	**2038**
Transportlänge	**(mm)**	**2038**
Länge des Isolierteils	**L_I (mm)**	**1300**
Länge der Handhabe	**L_H (mm)**	**685**
Durchmesser des Isolierteils	**d (mm)**	**33**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten