PFISTERER

Erdungsstangen, einteilig mit Phasenanschlussklemme P4D

Erdungsstangen bestehen aus Handhabe, Isolierteil, schwarzem Ring und Aufnahmekopf. Die Länge des Isolierteils muss mindestens 500 mm betragen.

PFISTERER bietet wahlweise Ausführungen mit Aufnahmekopf oder fest montierten Phasenanschlussklemmen. Der Aufnahmekopf für Phasenanschlussklemmen mit Spindel und Querstift ist als Rollenverriegelung oder Bajonettverschluss erhältlich.

Technische Beschreibung

- Erdungsstange aus glasfaserverstärktem Polyesterrohr in gelber Farbe
- Schwarze Markierung kennzeichnet den notwendigen Sicherheitsabstand

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	**364 172 001 00228**
Ausführung	**einteilig mit Phasenanschlussklemme**
Aufnahmekopf	**P4D**

Abmessungen

Gesamtlänge	**L_G (mm)**	**1650**
Transportlänge	**(mm)**	**1650**
Durchmesser des Isolierteils	**d (mm)**	**33**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten