PFISTERER

Betätigungsstangen-Set 30 kV

Die Betätigungsstange kann je nach Bedarf als Schaltstange oder Isolierstange zum Schalten von Lasttrennschaltern oder zum Einbringen von isolierenden Schutzplatten eingesetzt werden. Sie ist zur Verwendung in Anlagen mit Nennspannungen bis 30 kV geeignet. Das Betätigungsstangenset 30 kV kann den Bedürfnissen entsprechend aus insgesamt neun Einzelelementen individuell zusammengestellt werden.

Abbildung kann abweichen.

Technische Beschreibung:

- Max. Gesamtlänge der Betätigungsstange: 5,02 m
- Max. Länge Einzelelement/Transportlänge: 1 m
- Geeignet für Innenanlagen und im Freien
- Bei Niederschlag verwendbar
- Isolierstangen aus glasfaserverstärktem Polyesterrohr in weißer Farbe
- Aufbewahrungstasche mit Stangeneinschubfächern

Lieferbare Einzelteile:

- Handhabe
- Isolierstange mit Handschutzscheibe und rotem Ring
- Max. 3 Verlängerungselemente
- Schaltstangen (2 Varianten)
- Arbeitsköpfe:
  Rollenverriegelung
  Bajonettverriegelung
  Universalkopf

Technische Daten

Artikelnummer		**364 172 008 00004**
Ausführung		**Isolier- und Schaltstange**
Nennspannung	**U_n (kV)**	**30**
Handhabe S33-HV		**ja**
Isolierstange S33-IS		**ja**
Aufnahmekopf mit Rollenverriegelung S33-AK		**ja**
Aufnahmekopf mit Bajonettverschluss S33-AK-B		**nein**
Schaltkopf S33-SK-900 mm		**ja**
Schaltkopf S33-SK-500 mm		**nein**
Universalkopf S33-UK		**nein**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

PFISTERER

Abmessungen

Gesamtlänge	**L_G (mm)**	**2320**
Transportlänge	**(mm)**	**1000**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten