

## Betätigungsstangen-Set 30 kV

Die Betätigungsstange kann je nach Bedarf als Schaltstange oder Isolierstange zum Schalten von Lasttrennschaltern oder zum Einbringen von isolierenden Schutzplatten eingesetzt werden. Sie ist zur Verwendung in Anlagen mit Nennspannungen bis 30 kV geeignet. Das Betätigungsstangenset 30 kV kann den Bedürfnissen entsprechend aus insgesamt neun Einzelelementen individuell zusammengestellt werden.

### Technische Beschreibung:

- Max. Gesamtlänge der Betätigungsstange: 5,02 m
- Max. Länge Einzelelement/Transportlänge: 1 m
- Geeignet für Innenanlagen und im Freien
- Bei Niederschlag verwendbar
- Isolierstangen aus glasfaserverstärktem Polyesterrohr in weißer Farbe
- Aufbewahrungstasche mit Stangeneinschubfächern

### Lieferbare Einzelteile:

- Handhabe
- Isolierstange mit Handschutzscheibe und rotem Ring
- Max. 3 Verlängerungselemente
- Schaltstangen (2 Varianten)
- Arbeitsköpfe:
  - Rollenverriegelung
  - Bajonettverriegelung
  - Universalkopf



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

Artikelnummer	364 172 008 00007	
Ausführung	Isolier- und Schaltstange	
Nennspannung	U <sub>n</sub> (kV)	30
Handhabe S33-HV	ja	
Isolierstange S33-IS	ja	
Anzahl Verlängerungen S33-IV	3	
Aufnahmekopf mit Rollenverriegelung S33-AK	ja	
Aufnahmekopf mit Bajonettverschluss S33-AK-B	nein	
Schaltkopf S33-SK-900 mm	ja	
Schaltkopf S33-SK-500 mm	nein	
Universalkopf S33-UK	nein	

## Abmessungen

<b>Gesamtlänge</b>	<b>L<sub>G</sub> (mm)</b>	<b>5020</b>
<b>Transportlänge</b>	<b>(mm)</b>	<b>1000</b>