

## Bahn-Erdungsvorrichtung nicht profilfrei

Diese Bahn-Erdungsvorrichtung ist für den Einsatz an Oberleitungen ausgelegt. Sie ist für Fahrdrathöhen zwischen 4,8 und 6,25 m einstellbar. Durch die Verwendung der Schienen-Erdungsklemme R50 ist ein profilfreies Erden und damit der Fahrbetrieb von Diesellokomotiven im geerdeten Zustand möglich.

### Technische Beschreibung:

Diese Bahn-Erdungsvorrichtung besteht aus folgenden Komponenten:

- 1 Fahrdraht-Erdungsklemme, 361 499 001
- 1 Schienen-Erdungsklemme, 363 322 005
- 1 Erdungsseil, 8,5 m lang, 362 138 138
- 1 Aufhängehaken, 360 453 453
- 1 Teleskop-Erdungsstange (zweiteilig), 362 744 744



Abbildung kann abweichen.

### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>364 845 001</b>
<b>Länge des Erdungsseils</b>	<b>(m)</b>	<b>8,5</b>
<b>Profilfrei</b>		<b>nein</b>
<b>Erdungsstange</b>		<b>2-teilig, teleskopisch</b>