

# Dreipolige Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtung



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>369 203 001 04098</b>	
<b>Erdungsklemme</b>	<b>U5</b>	
<b>Klemmweite Erdungsklemme</b>	<b>5 - 30</b>	
<b>für Kugelbolzendurchmesser</b>	<b>Ø (mm)</b>	<b>25/30</b>
<b>für T-Bolzendurchmesser</b>	<b>Ø (mm)</b>	<b>20</b>
<b>Phasenanschlussklemme</b>	<b>P5D</b>	
<b>Klemmweite Phasenanschlussklemme</b>	<b>5 - 30</b>	
<b>für Kugelbolzendurchmesser</b>	<b>Ø (mm)</b>	<b>25/30</b>
<b>für T-Bolzendurchmesser</b>	<b>Ø (mm)</b>	<b>20</b>
<b>KurzschlieÙseilquerschnitt</b>	<b>(mm<sup>2</sup>)</b>	<b>95</b>
<b>Erdseilquerschnitt</b>	<b>(mm<sup>2</sup>)</b>	<b>35</b>
<b>Seillänge a</b>	<b>(m)</b>	<b>0,7</b>
<b>Seillänge b</b>	<b>(m)</b>	<b>0,7</b>
<b>Seillänge d</b>	<b>(m)</b>	<b>0,7</b>
<b>Seillänge c</b>	<b>(m)</b>	<b>1,8</b>
<b>Max. Kurzschlussstrom</b>	<b>(kA)</b>	<b>18,7</b>
<b>Isoliermaterial</b>	<b>PVC transparent</b>	
<b>Sprachversion</b>	<b>Deutsch, Englisch</b>	