PFISTERER

Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung

PFISTERER bietet höchste Flexibilität in der kundenspezifischen Zusammenstellung von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen. In Abhängigkeit von über 25 wählbaren Phasen- und Erdanschlussklemmen stehen Leiterseilquerschnitte von 25 - 150 mm^2 in jeder beliebigen Länge zur Verfügung.

Die Standardseillängen betragen:

- **Kurzschließseile:**
  a = 600 mm
  b = 600 mm
  d = 600 mm

- **Erdungsseil:**
  c = 1500 mm

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		369 203 001 04176
Erdungsklemme		Presskabelschuh
Phasenanschlussklemme		Presskabelschuh
Kurzschließseilquerschnitt	(mm^2)	50
Erdseilquerschnitt	(mm^2)	50
Seillänge a	(m)	0,6
Seillänge b	(m)	0,6
Seillänge d	(m)	0,6
Seillänge c	(m)	1,5
Max. Kurzschlussstrom	(kA)	9,9
Isoliermaterial		PVC transparent
Sprachversion		Deutsch, Englisch

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten