

Dreipolige Erdungs- und Kurzschlievorrichtung

PFISTERER bietet hchste Flexibilitt in der kundenspezifischen Zusammenstellung von Erdungs- und Kurzschlievorrichtungen. In Abhngigkeit von ber 25 whlbaren Phasen- und Erdanschlussklemmen stehen Leiterseilquerschnitte von 25 - 150 mm² in jeder beliebigen Lnge zur Verfgung.

Die Standardseillngen mit beidseitig angebrachten Presskabelschuhen betragen:

■ **Kurzschlieseile:**

a = 600 mm

b = 600 mm

d = 600 mm

■ **Erdungsseil:**

c = 1500 mm



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	369 203 001 04413
Erdungsklemme	Presskabelschuh
Phasenanschlussklemme	Presskabelschuh
Kurzschlieseilquerschnitt	(mm ²) 95
Erdseilquerschnitt	(mm ²) 35
Seillnge a	(m) 0,6
Seillnge b	(m) 0,6
Seillnge d	(m) 0,6
Seillnge c	(m) 1,5
Max. Kurzschlussstrom	(kA) 18,7
Isoliermaterial	PVC transparent
Sprachversion	Deutsch, Englisch