

## Dreipolige Erdungs- und Kurzschlievorrichtung

PFISTERER bietet hchste Flexibilitt in der kundenspezifischen Zusammenstellung von Erdungs- und Kurzschlievorrichtungen. In Abhngigkeit von ber 25 whlbaren Phasen- und Erdanschlussklemmen stehen Leiterseilquerschnitte von 25 - 150 mm<sup>2</sup> in jeder beliebigen Lnge zur Verfgung.

### Die Standardseillngen betragen:

#### ■ Kurzschlieseile:

- a = 600 mm
- b = 600 mm
- d = 600 mm

#### ■ Erdungsseil:

- c = 1500 mm



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>369 203 001 04441</b>	
<b>Erdungsklemme</b>	<b>Presskabelschuh</b>	
<b>Phasenanschlussklemme</b>	<b>Presskabelschuh</b>	
<b>Kurzschlieseilquerschnitt</b>	<b>(mm<sup>2</sup>)</b>	<b>35</b>
<b>Erdseilquerschnitt</b>	<b>(mm<sup>2</sup>)</b>	<b>35</b>
<b>Seillnge a</b>	<b>(m)</b>	<b>0,6</b>
<b>Seillnge b</b>	<b>(m)</b>	<b>0,6</b>
<b>Seillnge d</b>	<b>(m)</b>	<b>0,6</b>
<b>Seillnge c</b>	<b>(m)</b>	<b>1,5</b>
<b>Max. Kurzschlussstrom</b>	<b>(kA)</b>	<b>6,9</b>
<b>Isoliermaterial</b>	<b>PVC transparent</b>	
<b>Sprachversion</b>	<b>Deutsch, Englisch</b>	