

# Dreipolige Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtung



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

|   |                          |             |
|---|--------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>                    | <b>369 203 001 04757</b> |             |
| <b>Erdungsklemme</b>                    | <b>U3</b>                |             |
| <b>Klemmweite Erdungsklemme</b>         | <b>5 - 20</b>            |             |
| <b>für Kugelbolzendurchmesser</b>       | <b>Ø (mm)</b>            | <b>20</b>   |
| <b>für T-Bolzendurchmesser</b>          | <b>Ø (mm)</b>            | <b>15</b>   |
| <b>Phasenanschlussklemme</b>            | <b>P4D</b>               |             |
| <b>Klemmweite Phasenanschlussklemme</b> | <b>5 - 20</b>            |             |
| <b>für Kugelbolzendurchmesser</b>       | <b>Ø (mm)</b>            | <b>25</b>   |
| <b>für T-Bolzendurchmesser</b>          | <b>Ø (mm)</b>            | <b>15</b>   |
| <b>KurzschlieÙseilquerschnitt</b>       | <b>(mm<sup>2</sup>)</b>  | <b>95</b>   |
| <b>Erdseilquerschnitt</b>               | <b>(mm<sup>2</sup>)</b>  | <b>95</b>   |
| <b>Seillänge a</b>                      | <b>(m)</b>               | <b>0,8</b>  |
| <b>Seillänge b</b>                      | <b>(m)</b>               | <b>0,8</b>  |
| <b>Seillänge d</b>                      | <b>(m)</b>               | <b>0,8</b>  |
| <b>Seillänge c</b>                      | <b>(m)</b>               | <b>1,3</b>  |
| <b>Max. Kurzschlussstrom</b>            | <b>(kA)</b>              | <b>18,7</b> |
| <b>Isoliermaterial</b>                  | <b>PVC transparent</b>   |             |
| <b>Sprachversion</b>                    | <b>Deutsch, Englisch</b> |             |