

## Dreipolige Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtung

PFISTERER bietet höchste Flexibilität in der kundenspezifischen Zusammenstellung von Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungen. In Abhängigkeit von über 25 wählbaren Phasen- und Erdanschlussklemmen stehen Leiterseilquerschnitte von 25 - 150 mm<sup>2</sup> in jeder beliebigen Länge zur Verfügung.

**Die Standardseillängen mit beidseitig angebrachten Presskabelschuhen betragen:**

■ **KurzschlieÙseile:**

- a = 600 mm
- b = 600 mm
- d = 600 mm

■ **Erdungsseil:**

- c = 1500 mm



*Abbildung kann abweichen.*

### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>369 203 001 04860</b>	
<b>Erdungsklemme</b>	<b>Presskabelschuh</b>	
<b>Phasenanschlussklemme</b>	<b>Presskabelschuh</b>	
<b>KurzschlieÙseilquerschnitt</b>	(mm <sup>2</sup> )	50
<b>Erdseilquerschnitt</b>	(mm <sup>2</sup> )	25
<b>Seillänge a</b>	(m)	0,6
<b>Seillänge b</b>	(m)	0,6
<b>Seillänge d</b>	(m)	0,6
<b>Seillänge c</b>	(m)	1,5
<b>Max. Kurzschlussstrom</b>	(kA)	9,9
<b>Isoliermaterial</b>	<b>PVC transparent</b>	
<b>Sprachversion</b>	<b>Deutsch, Englisch</b>	